



VERMANDE
Since 1954

Enjambeur automoteur Vigne et baies

Pulvérisateur – porte outil

VV1400 VB



✉ **SAS VERMANDE** - "Le Vaqué" - 47320 CLAIRAC - France

☎ 0033 (0) 553 842 512

☎ 0033 (0) 553 843 711

✉ vermande@vermande.fr

🌐 [http : www.vermande.fr](http://www.vermande.fr)






Enjambeur automoteur Vigne et baies Pulvérisateur – porte outil

VV1400-VB

Equipements Standards



MOTEUR: KOHLER 136 Cv, SANS additif, SANS FAP (Filtre à Particules), Garantie 3 ans
Ou 2000 heures, couple très élevé à bas régime, simple, robuste, économique

GARDE AU SOL: 140 cm ou 170 cm (+/- 15 cm grâce à la suspension)

SUSPENSION: 4 roues avec suspensions articulées, vérins hydrauliques réglables en hauteur et en dureté, très bonne absorption des choc

DIRECTION: 2 ou 4 roues directrices, très faible rayon de braquage,

VOIE: variable hydraulique de 200 cm à 300 cm

ROUES MOTRICES: 4 roues motrices permanentes + système antipatinage, 4 gros Moteurs hydrauliques de roue POCLAIN 1043Cc

CHASSIS: mécano-soudé, acier HLE (haute limite élastique), jambage étroit

CIRCUIT HYDRAULIQUE: 1 pompe d'avancement SAUER + 1 pompe LS pour les outils + 1 pompe pour les vérins

CABINE: Climatisation autorégulée, cabine pressurisée de classe 4 + filter à charbon de classe 4, insonorisée, confortable, visibilité panoramique, écran couleur de contrôle, très bonne ergonomie des commandes

HOMOLOGATION ROUTIERE CE

PULVERISATEUR: une cuve de 600-litres ou de 1000 litres en INOX, cuve AMOVIBLE, position ventral, régulation DPAE

CELLULES DE PULVERISATION: 2, 4, 6 ou 8 rangs, jet projeté + air tanjeantiel à effet cyclonique, 1 turbine par rang, homologation ZNT

Options

RELEVAGE AVANT: relevage avant à 2 bras + connexions hydrauliques push-pull pour outils d'écimage

PORTE OUTILS: entre roues pour interceps et inter-rang + connexions hydrauliques push-pull

